

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure en applique monopoint >

Serrure en applique monopoint pour locaux techniques/porte de service Benardes



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	JPM
Épaisseur du coffre (en mm)	24
Gâche incluse	Oui
Largeur de la gâche (en mm)	33
Type de pêne	Pêne demi-tour, Pêne dormant
Livrée(e) avec	2 clés.
Pênes réglables	Non
Fabrication française	Oui
Rappel du demi-tour à la clé	Non
Mise en poussant	Non

Utilisation	Locaux techniques ou portes de service.
Fonction	Clé à gorge
Matière du coffre	Acier
Coloris du coffre	Noir
Usage	Intérieur, Extérieur
Spécificité	Les serrures à fouillot ont un carré de 7 mm pour les verticales et 6 mm pour les horizontales.
Nombre de points	1
Secteur - Page catalogue	1-168

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	SENS	AXE À (EN MM)	ENTRAXE (MM)	HAUTEUR DU COFFRE (EN MM)	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)	HAUTEUR DE LA GÂCHE (EN MM)	TYPE DE SERRURE	MODÈLE	CARRÉ (EN MM)	ÉPAISSEUR DE LA GÂCHE (EN MM)
<u>CHU441</u>	Droite	58	57	79	140	79	Horizontale à fouillot, en applique	144000	6	44
<u>CHU442</u>	Gauche	58	57	79	140	79	Horizontale à fouillot, en applique	144000	6	44
<u>CHU444</u>	Droite	45	68	112	70	112	Verticale à fouillot, en applique	147000	7	48
<u>CHU445</u>	Gauche	45	68	112	70	112	Verticale à fouillot, en applique	147000	7	48