

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle universelle Soudabond 280 Power Spray



**SODAL**

LE



Ne contient ni toluène, ni dichlorométhane.



Votre prix : **16,73€** HT

[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20°C (en min)	110
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	90
Coloris	Transparent
Contenance	500 ml
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Fabrication européenne	Oui

<b>Usage</b>	Intérieur
<b>Temps de gommage (en min)</b>	5
<b>Préconisation d'utilisation</b>	Appliquer sur les 2 faces.
<b>Émissions COV dans l'air intérieur</b>	A+
<b>Type de colle</b>	Néoprène
<b>Matériel d'application</b>	Aérosol
<b>Utilisation</b>	Permet le collage de la plupart des matériaux, ne convient pas pour des surfaces irrégulières.
<b>Matière</b>	Néoprène

### Caractéristiques produit

---

<b>Référence</b>	<b>SOA641</b>
<b>Marque</b>	Soudal
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-294