

Électricité > Contacteurs et claviers > Clavier à code >

Clavier pour activation du moteur Hometec Pro CFT 3000



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|--|
| Type d'électronique | Déporté |
| Indice de protection (IP) | IP 54 |
| Livré(e) avec | Kit de montage |
| Consommation électrique (en mA) | 21 mA |
| Coloris | Blanc |
| Touches rétro-éclairées | Oui |
| Application | Pour cylindre Home Tec ABU121 . |
| Épaisseur (en mm) | 29 |
| Poids (en g) | 307,000 |
| Hauteur (en mm) | 142 |
| Largeur (en mm) | |

| | |
|---|--|
| | 78 |
| Spécificité | Clavier sans fil. Permet le déverrouillage d'une porte, en retractant les pènes de la serrure. |
| Nombre de codes utilisateurs | 32 |
| Type de pile | Ronde AA (LR06) |
| Aspect finition | Laqué |
| Matière du boîtier | ABS |
| Fonction Bluetooth | Non |
| Fonction libre passage | Non |
| Nombre de relais | 0 |
| Lecteur de badge | Non |
| Signaux sonores | Non |
| Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) | Non |
| Résistance au vandalisme | Non |
| Modèle | HOMETEC PRO CFT 3000 |
| Articles associés | TOR005 |
| Température d'utilisation minimale (en °C) | -10 |
| Température d'utilisation maximale (en °C) | 55 |
| Type de pose | En applique |
| Usage | Intérieur, Extérieur |
| Tension d'alimentation (en V) | 1,5 |
| Nature du courant | VCC |

Caractéristiques produit

| | |
|-----------|--------|
| Référence | ABU122 |
| Marque | Abus |