

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Verrou électrique >

## Verrouillage pour issue de secours TV 201



dormakaba



Contacts de positions : état du verrou : verrouillé/déverrouillé, état de la porte : fermé/ouverte, contact anti-vandale, traitement anti-corrosion, utilisable même sur des portes coupe-feu, Déverrouillage immédiat même sous pression de 100 daN exercée sur le vantail, au moment de la rupture de tension.



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

Marque	Dormakaba
Hauteur du coffre (en mm)	87
Largeur du coffre (en mm)	190
Épaisseur du coffre (en mm)	58
Contact de position	Oui
Type de fonctionnement	À rupture
Spécificité	Verrouillage électro-mécanique en applique DAS, avec déverrouillage immédiat dès lors que l'ordre est envoyé.
Modèle	TV 201
Type de serrure	Électro-verrou
Descriptif	Verrouillage électromagnétique type ventouse avec contre plaque pour porte simple action. Avec dispositif intégré de signalisation et de surveillance.



<b>Utilisation</b>	À installer sur porte simple action à 1 vantail, mettre 2 verrouillages si c'est un bloc porte 2 vantaux. Idéal pour hôpitaux, EPHAD, tertiaire.
<b>Résistance (en N)</b>	3000
<b>Nombre de points</b>	1
<b>Type de pêne</b>	Pêne à crochet
<b>Sens</b>	Poussant et tirant
<b>Type de pose</b>	En applique
<b>Type de tension</b>	Monophasé
<b>Type d'entrée</b>	Contrôlée
<b>Type de sortie</b>	Contrôlée
<b>Nature du courant</b>	VCC
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-93

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN mA)	TENSION D'ALIMENTATION (EN V)
<u>DOR1141</u>	200 mA	24
<u>DOR1142</u>	70 mA	48