

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

Mastic bitumeuse pour toiture Soudafalt



Parfaite adhérence sur les supports bitumeux, très malléable et résistance élevée au coulage vertical.

Votre prix : **17,61€ HT**



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

Coloris	Noir
Préconisation métier	Couvreur
Spécificité	Base élastomère bitumeux.
Contenance	310 ml
Résistance à la température minimum (en °C)	-35
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	1
Température d'application maximum (en °C)	30
Durée de conservation (en mois)	12

Support d'utilisation	Multi-matériaux
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Non
Temps de formation de peau (en min)	20
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Utilisation	Produit de réparation d'urgence, même par temps de pluie, pour les fuites dans les gouttières, les conduites d'évacuation et les couvertures de toitures. Colle à froid pour tous types de roofing (hormis feuille PDM).
Fabrication européenne	Oui
Usage	Extérieur
Type de mastic	Bitumineux

Caractéristiques produit

Référence	SOA570
Marque	Soudal
Secteur - Page catalogue	10-317