

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

## Mastic caoutchouc synthétique Easy Gasket



Idéal pour l'étanchéité des prises de courant, résiste très bien aux produits chimiques, facile à appliquer et économique à l'emploi.



Votre prix : **150,60€** HT

[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

Coloris	Noir
Contenance	275 ml
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Oui
Préconisation métier	Métiers du bâtiment
Durée de conservation (en mois)	12
Temps de formation de peau (en min)	6
Allongement à la rupture (en %)	380
Dureté Shore-A	17
Température d'application maximum (en °C)	40

<b>Température d'application minimum (en °C)</b>	5
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	200
<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-50
<b>Vitesse de polymérisation (mm/24h)</b>	2
<b>Utilisation</b>	Remplacer toutes sortes de joints et ou renforcer l'étanchéité.
<b>Support d'utilisation</b>	Métal, Verre, Liège, Aluminium, Caoutchouc, Plastique
<b>Type de mastic</b>	Synthétiques

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>INN040</b>
<b>Marque</b>	Innotec
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-318