

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Verrou électrique >

Verrou hybride DS1040 DT



Montage sous linteau ou sur linteau avec l'équerre, installation sans modification des structures existantes. Information de la position du vantail : ouvert/fermé, bi-tension adaptation automatique.

[Voir la fiche technique](#)



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Caractéristiques techniques

Hauteur du coffre (en mm)	250
Largeur du coffre (en mm)	40
Épaisseur du coffre (en mm)	65
Norme NF S61-937	oui, en 24/48 VCC
Contact de position	Oui
Type de montage	Sous linteau
Consommation électrique (en mA)	150 mA en 24 VCC / 75 mA en 48 VCC
Sens	Poussant et tirant
Garantie	18 mois
Fabrication française	Oui
Indice de protection (IP)	IP 42



Gâche incluse	Oui
Utilisation	À installer en haut de porte sur un bloc porte simple action 1 vantail. Idéal pour hôpitaux, EPHAD, tertiaire. Pour utilisation intensive.
Type de fonctionnement	À rupture
Nombre de points	1
Type de pêne	Pêne à crochet
Spécificité	Verrou à accroche mécanique avec crochet pour issues de secours conforme NFS 61-937
Modèle	DS1040-DT
Type de pose	En applique
Résistance (en kg)	800
Matière du coffre	Acier
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	24, 48
Type de serrure	Électro-verrou
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Contrôlée
Coloris du coffre	Blanc
Nature du courant	VCC

Caractéristiques produit

Référence	ALI011
Marque	Cetexel
Secteur - Page catalogue	2-91