

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Verrou électrique >

Verrouillage pour issue secours DS3000-DT 1 VT



Contact de positions : sécurité, attente, effraction capot, position du vantail, silencieux, visualisation externe par 2 LED bicolores de l'état du vantail verrouillé ou déverrouillé, bi-tension adaptation automatique.



[Voir la fiche technique](#)



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques techniques

Hauteur du coffre (en mm)	65
Largeur du coffre (en mm)	230
Épaisseur du coffre (en mm)	75
Consommation électrique (en mA)	500 mA en 24 VCC / 250 mA en 48 VCC
Garantie	18 mois
Fabrication française	Oui
Type de fonctionnement	À rupture
Modèle	DS3000-DT 1 VT
Descriptif	- Préconisé pour une utilisation intensive, même sur les portes va-et-vient montées sur pivot.

- Verrou à pêne rétractable.
- 2 états : attente, sécurité.
- Utilisable sur tous types de portes sans modification des structures existantes.
- En version 2 vantaux, le pêne droit est indépendant du gauche.

Tension d'alimentation (en V)

24, 48

Nombre de vantaux

1

Indice de protection (IP)

IP 42

Gâche incluse

Oui

Utilisation

À installer en haut ou bas de porte sur un bloc porte simple action et va-et-vient monté sur pivot. Idéal pour hôpitaux, EPHAD, tertiaire. Pour utilisation intensive.

Contact de position

Oui

Résistance (en N)

9800

Nombre de points

1

Type de pêne

Pêne à galet

Spécificité

Verrou à électro-aimant à pêne rétractable pour issues de secours conforme NFS 61-937

Sens

Poussant et tirant

Type de pose

En applique

Type de tension

Monophasé

Type de serrure

Électro-verrou

Type d'entrée

Contrôlée

Type de sortie

Contrôlée

Coloris du coffre

Blanc

Nature du courant

VCC

Caractéristiques produit**Référence**

ALI003

Marque

Cetexel

Secteur - Page catalogue

2-89