

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Verrou électrique >

## Verrouillage pour issue secours DS3000-DT 1 VT



[b]Contact de positions : sécurité, attente, effraction capot, position du vantail, silencieux, visualisation externe par 2 LED bicolores de l'état du vantail verrouillé ou déverrouillé, bi-tension adaptation automatique.[/b]



Votre prix : **2 293,26€ HT**

[Voir la fiche technique](#)



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques techniques

Hauteur du coffre (en mm)	65
Largeur du coffre (en mm)	230
Épaisseur du coffre (en mm)	75
Consommation électrique (en mA)	500 mA en 24 VCC / 250 mA en 48 VCC
Garantie	18 mois
Fabrication française	Oui
Type de fonctionnement	À rupture
Modèle	DS3000-DT 1 VT
Descriptif	- Préconisé pour une utilisation intensive, même sur les portes va-et-vient montées sur pivot.



- Verrou à pêne rétractable.
- 2 états : attente, sécurité.
- Utilisable sur tous types de portes sans modification des structures existantes.
- En version 2 vantaux, le pêne droit est indépendant du gauche.

<b>Tension d'alimentation (en V)</b>	24, 48
<b>Nombre de vantaux</b>	1
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 42
<b>Gâche incluse</b>	Oui
<b>Utilisation</b>	À installer en haut ou bas de porte sur un bloc porte simple action et va-et-vient monté sur pivot. Idéal pour hôpitaux, EPHAD, tertiaire. Pour utilisation intensive.
<b>Contact de position</b>	Oui
<b>Résistance (en N)</b>	9800
<b>Nombre de points</b>	1
<b>Type de pêne</b>	Pêne à galet
<b>Spécificité</b>	Verrou à électro-aimant à pêne rétractable pour issues de secours conforme NFS 61-937
<b>Sens</b>	Poussant et tirant
<b>Type de pose</b>	En applique
<b>Type de tension</b>	Monophasé
<b>Type de serrure</b>	Électro-verrou
<b>Type d'entrée</b>	Contrôlée
<b>Type de sortie</b>	Contrôlée
<b>Coloris du coffre</b>	Blanc
<b>Nature du courant</b>	VCC

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	ALI003
<b>Marque</b>	Cetexel
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-89