

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

## Mastic arme fer et multi-materiaux Sintofer

**SINTO®**

Sans styrène. Prise rapide, grande facilité d'application, excellente adhérence et excellent garnissant en forte épaisseur même sur un support vertical.

[Voir la fiche technique](#)**FABRIQUÉ EN FRANCE**

### Caractéristiques produit

|  |  |
|--|--|
| <b>Marque</b>                                    | Sinto  |
| <b>Coloris</b>                                   | Jaune  |
| <b>Support d'utilisation</b>                     | Fer, Acier, Aluminium, Tôle, Fonte, Béton, Bois, Stratifié     |
| <b>Durée de conservation (en mois)</b>           | 12   |
| <b>Température d'application maximum (en °C)</b> | 30   |
| <b>Température d'application minimum (en °C)</b> | 5  |
| <b>Spécificité</b>                               | Mastic bi-composants semi-flexible et armé de fibres de verre. |
| <b>Matériel d'application</b>                    | Spatule / Cale métallique                                      |
| <b>Temps de séchage (en min)</b>                 | 40   |

**Utilisation**

Pour les réparations de défauts importants sur carrosseries automobiles et sur stratifiés et le collage de renforts sur stratifiés, bois, plâtre, pierre.

**Livré(e) avec**

Durcisseur

**Préconisation métier**

Tout métier

**Émissions COV dans l'air intérieur**

C

**Fabrication française**

Oui

**Type de mastic**

Polyester

**Secteur - Page catalogue**

10-311

**Caractéristiques techniques**

| RÉFÉRENCE                     | CONTENANCE   |
|-------------------------------|--------------|
| <a href="#"><u>SIN090</u></a> | <b>190 g</b> |
| <a href="#"><u>SIN091</u></a> | <b>550 g</b> |