

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

Mastic arme fer et multi-materiaux Sintofer

**SINTO®**

Sans styrène. Prise rapide, grande facilité d'application, excellente adhérence et excellent garnissant en forte épaisseur même sur un support vertical.

[Voir la fiche technique](#)**FABRIQUÉ EN FRANCE**

Caractéristiques produit

Marque	Sinto
Coloris	Jaune
Support d'utilisation	Fer, Acier, Aluminium, Tôle, Fonte, Béton, Bois, Stratifié
Durée de conservation (en mois)	12
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	5
Spécificité	Mastic bi-composants semi-flexible et armé de fibres de verre.
Matériel d'application	Spatule / Cale métallique
Temps de séchage (en min)	40

Utilisation

Pour les réparations de défauts importants sur carrosseries automobiles et sur stratifiés et le collage de renforts sur stratifiés, bois, plâtre, pierre.

Livré(e) avec

Durcisseur

Préconisation métier

Tout métier

Émissions COV dans l'air intérieur

C

Fabrication française

Oui

Type de mastic

Polyester

Secteur - Page catalogue

10-311

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	PRIX
SIN090	190 g	50,26 €
SIN091	550 g	86,28 €