

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle cyanoacrylate Quick glue



AVEIDEC®

LE

Très haute résistance à la traction.



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

|   |               |
|---|---------------|
| Contenance                                  | 30 g          |
| Durée de conservation (en mois)             | 12            |
| Dureté Shore-A                              | 85            |
| Température d'application maximum (en °C)   | 40            |
| Température d'application minimum (en °C)   | 5             |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 80            |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -60           |
| Coloris                                     | Transparent   |
| Type de colle                               | Cyanoacrylate |
| Usage                                       | Intérieur     |
| Temps de séchage (en h)                     |               |



24

**Spécificité**  
Sèche au contact de l'humidité et sous la pression.**Utilisation**  
Permet le collage à action rapide polyvalent sur la plupart des élastomères, métaux et plastiques, collage du bois, papier, carton, cuir, tissus, etc.**Matière**  
Cyanoacrylate

## Caractéristiques produit

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Référence</b>                | <b>VEI010</b> |
| <b>Marque</b>                   | Cibtech       |
| <b>Secteur - Page catalogue</b> | 10-304        |