

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

Mastic bois Alsibois



ALSIBOIS
Artistic in renovation of wood.



Aucun retrait au séchage, se teinte aussi bien que le bois pour une finition irréprochable et excellente adhérence.



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Alsibois
Livr(e) avec	Durcisseur
Utilisation	Réparer, restaurer, reconstituer une partie de bois manquante, boucher, coller le bois et ses dérivés.
Spécificité	Absorbe les teintes et les teintes à l'eau.
Préconisation métier	Menuisier
Peut se peindre	Oui
Matériel d'application	Spatule / Cale métallique
Temps de séchage (en min)	20
Support d'utilisation	Bois
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Synthétiques



Secteur - Page catalogue

10-311

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE
DER001	Naturel	40 cl
DER002	Chêne	40 cl
DER003	Rouge exotique	40 cl
DER0030	Blanc	40 cl
DER0031	Jaune movingui	40 cl
DER004	Naturel	1 L
DER005	Chêne	1 L
DER006	Rouge clair	1 L