

[Consommables de chantier](#) > [Étanchéité](#) > [Mastic et Silicone](#) >

Mastic bois Alsibois



LE



Aucun retrait au séchage, se teinte aussi bien que le bois pour une finition irréprochable et excellente adhérence.

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Alsibois
Livré(e) avec	Durcisseur
Utilisation	Réparer, restaurer, reconstituer une partie de bois manquante, boucher, coller le bois et ses dérivés.
Spécificité	Absorbe les teintes et les teintes à l'eau.
Préconisation métier	Menuisier
Peut se peindre	Oui
Matériel d'application	Spatule / Cale métallique
Temps de séchage (en min)	20
Support d'utilisation	Bois
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Synthétiques

Secteur - Page catalogue

10-311

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE	PRIX
<u>DER001</u>	Naturel	40 cl	47,91 €
<u>DER002</u>	Chêne	40 cl	47,91 €
<u>DER003</u>	Rouge exotique	40 cl	47,91 €
<u>DER0030</u>	Blanc	40 cl	47,91 €
<u>DER0031</u>	Jaune movingui	40 cl	47,91 €
<u>DER004</u>	Naturel	1 L	77,54 €
<u>DER005</u>	Chêne	1 L	77,54 €
<u>DER006</u>	Rouge clair	1 L	77,54 €