

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle methacrylate bi-composante Metal Weld



Sans isocyanates.

Votre prix : **112,10€ HT**

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Oui
Contenance	50 ml
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20°C (en min)	10
Peut se peindre	Oui
Température d'application maximum (en °C)	35
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	120
Résistance à la température minimum (en °C)	-40



Pistolable	Oui
Coloris	Blanc
Garantie	1 an sous conditions
Type de colle	Bi-composante
Résistance à l'eau	Oui
Résistance aux UV	Oui
Temps de pressage à 20% (en min)	120
Temps de prise (en min)	25
Temps de séchage (en h)	24
Matériel d'application	Pistolet
Utilisation	Permet l'assemblage structurel de tous les métaux ferreux et non ferreux ainsi qu'une large gamme de matériaux composites.
Matière	Méthacrylate
Dureté Shore-D	75

Caractéristiques produit

Référence	INN090
Marque	Innotec
Secteur - Page catalogue	10-305