

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle PU bi-composante Unifix 300 S



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

Marque	Innotec
Contenance	50 ml
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Oui
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20°C (en min)	4
Temps de formation de peau (en min)	5
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	6
Température d'application maximum (en °C)	35



<b>Température d'application minimum (en °C)</b>	5
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	90
<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-20
<b>Pistolable</b>	Oui
<b>Garantie</b>	1 an sous conditions
<b>Sans solvant</b>	Oui
<b>Résistance à l'eau</b>	Oui
<b>Type de colle</b>	Polyuréthane
<b>Résistance aux UV</b>	Oui
<b>Usage</b>	Intérieur, Extérieur
<b>Temps de prise (en min)</b>	15
<b>Matériel d'application</b>	Pistolet
<b>Utilisation</b>	Permet une utilisation dans une multitude de travaux de montage dans le secteur de la construction et de l'entretien.
<b>Matière</b>	Polyuréthane
<b>Dureté Shore-D</b>	50
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-305

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS
<u><a href="#">INN080</a></u>	Blanc
<u><a href="#">INN081</a></u>	Noir