

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle PU bi-composante Unifix 300 S



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Innotec
<b>Contenance</b>	50 ml
<b>Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)</b>	Oui
<b>Durée de conservation (en mois)</b>	12
<b>Temps ouvert à 20°C (en min)</b>	4
<b>Temps de formation de peau (en min)</b>	5
<b>Peut se peindre</b>	Oui
<b>Allongement à la rupture (en %)</b>	6
<b>Température d'application maximum (en °C)</b>	35

<b>Température d'application minimum (en °C)</b>	5
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	90
<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-20
<b>Pistolable</b>	Oui
<b>Garantie</b>	1 an sous conditions
<b>Sans solvant</b>	Oui
<b>Résistance à l'eau</b>	Oui
<b>Type de colle</b>	Polyuréthane
<b>Résistance aux UV</b>	Oui
<b>Usage</b>	Intérieur, Extérieur
<b>Temps de prise (en min)</b>	15
<b>Matériel d'application</b>	Pistolet
<b>Utilisation</b>	Permet une utilisation dans une multitude de travaux de montage dans le secteur de la construction et de l'entretien.
<b>Matière</b>	Polyuréthane
<b>Dureté Shore-D</b>	50
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-305

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS
<b><u>INN080</u></b>	<b>Blanc</b>
<b><u>INN081</u></b>	<b>Noir</b>