

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle PU bi-composante Unifix 300 S



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Innotec
Contenance	50 ml
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Oui
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20°C (en min)	4
Temps de formation de peau (en min)	5
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	6
Température d'application maximum (en °C)	35

Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	90
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Pistolable	Oui
Garantie	1 an sous conditions
Sans solvant	Oui
Résistance à l'eau	Oui
Type de colle	Polyuréthane
Résistance aux UV	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Temps de prise (en min)	15
Matériel d'application	Pistolet
Utilisation	Permet une utilisation dans une multitude de travaux de montage dans le secteur de la construction et de l'entretien.
Matière	Polyuréthane
Dureté Shore-D	50
Secteur - Page catalogue	10-305

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS
<u>INN080</u>	Blanc
<u>INN081</u>	Noir