

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

## Pate a reparer Epoxy Repair Express



Se ponce, se peint, se perce après 1 h.



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Coloris	Blanc
Contenance	64 g
Support d'utilisation	Bois, Métaux, Porcelaine, Plâtre, Céramique, Plastique, Ciment, Pierre, Verre
Préconisation métier	Grand public
Durée de conservation (en mois)	24
Peut se peindre	Oui
Température d'application maximum (en °C)	35
Température d'application minimum (en °C)	10
Résistance à la température maximum (en °C)	120
Temps de séchage (en min)	5

**Utilisation**

Pâte à malaxer pour reconstituer, assembler et reboucher presque toutes sortes de matériaux.

**Spécificité**

Extra forte et extra dure. Résiste parfaitement à l'eau et peut même s'appliquer en immersion.

**Résistance à la température minimum (en °C)**

-30

**Prêt à l'emploi**

Oui

**Usage**

Intérieur, Extérieur

**Type de mastic**

Synthétiques

**Caractéristiques produit**

<b>Référence</b>	<b>HEN014</b>
------------------	---------------

<b>Marque</b>	Pattex
---------------	--------

<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-312
---------------------------------	--------