

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

Pate a reparer Epoxy Repair Express



LE 

Se ponce, se peint, se perce après 1 h.



Votre prix : **44,09€ HT**

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Coloris	Blanc
Contenance	64 g
Support d'utilisation	Bois, Métaux, Porcelaine, Plâtre, Céramique, Plastique, Ciment, Pierre, Verre
Préconisation métier	Grand public
Durée de conservation (en mois)	24
Peut se peindre	Oui
Température d'application maximum (en °C)	35
Température d'application minimum (en °C)	10
Résistance à la température maximum (en °C)	120
Temps de séchage (en min)	5

Utilisation

Pâte à malaxer pour reconstituer, assembler et reboucher presque toutes sortes de matériaux.

Spécificité

Extra forte et extra dure. Résiste parfaitement à l'eau et peut même s'appliquer en immersion.

Résistance à la température minimum (en °C)

-30

Prêt à l'emploi

Oui

Usage

Intérieur, Extérieur

Type de mastic

Synthétiques

Caractéristiques produit

Référence	HEN014
------------------	---------------

Marque	Pattex
---------------	--------

Secteur - Page catalogue	10-312
---------------------------------	--------