

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle universelle Repair Extreme



Résiste aux conditions extrêmes.

Votre prix : **48,58€ HT**[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-------------|
| Contenance | 20 g |
| Durée de conservation (en mois) | 18 |
| Résistance finale (en kg/cm ²) | 30 |
| Sans solvant | Oui |
| Température d'application maximum (en °C) | 40 |
| Température d'application minimum (en °C) | 5 |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 120 |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -50 |
| Vitesse de polymérisation (mm/24h) | 2 |
| Coloris | Transparent |
| Résistance à l'eau | |

| | |
|---|---|
| | Oui |
| Type de colle | Universelle |
| Temps de séchage (en h) | 24 |
| Usage | Intérieur, Extérieur |
| Temps de gommage (en min) | 9 |
| Temps de pressage à 20% (en min) | 120 |
| Préconisation d'utilisation | Ne convient pas pour le PE, le PP et PTFE. |
| Utilisation | Permet le collage tant à pour un usage domestique sur la plupart des matériaux sauf PE, PP et PTFE. |
| Matière | Polymère |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | HEN013 |
| Marque | Henkel |
| Secteur - Page catalogue | 10-306 |