

Consommables de chantier > Étanchéité > Mousse polyuréthane >

## Mousse polyurethane expansive de collage Soudabond easy



Convient également aux collages à la verticale.



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

Préconisation métier	Maçon, Plaquiste, Menuisier
Démarche de développement durable	Oui
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Durée de conservation (en mois)	24
Peut se peindre	Oui
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	35
Température d'application minimum (en °C)	-5
Résistance à la température maximum (en °C)	90



<b>Pistolable</b>	Oui
<b>Matériel d'application</b>	Pistolet pour mousse PU
<b>Coloris</b>	Orange
<b>Contenance</b>	750 ml
<b>Qualifié contact alimentaire</b>	Non
<b>Fongicide</b>	Non
<b>Tack initial élevé</b>	Non
<b>Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)</b>	Non
<b>Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)</b>	Non
<b>Utilisation</b>	Collage efficace, propre, économique et durable de panneaux d'isolation thermique et de construction à sec pour le bâtiment.
<b>Type de fonctionnement</b>	Pistolable
<b>Faible expansion</b>	Oui
<b>Flexible</b>	Oui
<b>Temps de coupe (en min)</b>	50
<b>Émissions COV dans l'air intérieur</b>	A+
<b>Fabrication européenne</b>	Oui

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>SOA0412</b>
<b>Marque</b>	Soudal
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-326