

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle pour sol souple saderflex 805D



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

|   |  |
|---|--|
| Contenance                                  | 20 kg  |
| Durée de conservation (en mois)             | 12   |
| Température d'application maximum (en °C)   | 30   |
| Température d'application minimum (en °C)   | 10   |
| Résistance à la température minimum (en °C) | 0  |
| Coloris                                     | Blanc crème  |
| Matériel d'application                      | Avec spatule appropriée selon les revêtements de sol. (Voir fiche technique) |
| Temps ouvert à 20°C (en min)                | 50   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Rendement du produit</b>               | 250 à 400 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Usage</b>                              | Intérieur  |
| <b>Temps de séchage (en h)</b>            | 48   |
| <b>Type de colle</b>                      | Acrylique  |
| <b>Émissions COV dans l'air intérieur</b> | A+   |
| <b>Utilisation</b>                        | Permet le collage des sols en PVC, hétérogènes, moquettes, fibres naturelles et dalles semi-flexibles. Convient pour sols chauffants et plancher rayonnant électrique. |
| <b>Matière</b>                            | Acrylique  |

### Caractéristiques produit

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Référence</b>                | <b>CEC099</b> |
| <b>Marque</b>                   | Bostik        |
| <b>Secteur - Page catalogue</b> | 10-308        |