

Consommables de chantier > Étanchéité > Mousse polyuréthane >

Mousse polyurethane expansive 1K



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Soudal
Préconisation métier	Métiers du bâtiment
Usage	Tête en bas
Démarche de développement durable	Oui
Coloris	Beige
Temps de coupe (en min)	35
Click and fix	Non
Faible expansion	Non
Flexible	Non
Utilisation	Remplissage de cavités, installation et réparation des tuiles faîtières,

	application d'une couche silencieuse, optimiser l'isolation dans le domaine de la réfrigération, toutes les applications de mousse dans des joints statiques.
Type de fonctionnement	Manuel
Spécificité	Sans fréon
Application	Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Fabrication européenne	Oui
Préconisation d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> - Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 20 secondes. Humidifier le support dépoussiéré et dégraissé. Si plusieurs couches sont appliquées, humidifier entre les couches. - Respecter les précautions d'emploi.
Secteur - Page catalogue	10-323

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	RENDEMENT DU PRODUIT	PRIX
<u>SOA900</u>	500 ml	17L	10,82 €
<u>SOA910</u>	750 ml	28L	13,79 €