

Consommables de chantier > Traitement du bois > Lasure >

## Primaire anti-grisaillement SX600



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques techniques

Fabrication française	Oui
Utilisation	Agit sur les causes du grisaillement des bois extérieurs : bardages, maisons bois, terrasses... Pour toutes les essences de bois résineux, feuillus ou tropicaux et est spécifiquement adapté aux essences nobles utilisées pour les maisons bois : Mélèze, Red cedar, Douglas.
Type de lasure	Primaire
Teinte	Incolore
Matériel d'application	Rouleau, pinceau, pulvérisateur.
Nettoyage du matériel	Eau, immédiatement après usage.
Rendement du produit	5 m <sup>2</sup> par litre



<b>Spécificité</b>	Sa formule fluide permet une meilleure pénétration dans le bois pour une protection en profondeur. Formulé en phase aqueuse pour un confort d'application inégalé. Il ne modifie pas l'aspect du bois.
<b>Modèle</b>	SX600
<b>Contenance</b>	5 L
<b>Recouvrable (en h)</b>	48
<b>Résistance aux UV</b>	Oui

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>XYL1601</b>
<b>Marque</b>	Cecil
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-264