

Consommables de chantier > Traitement du bois > Saturateur >

## Saturateur bois OBBI'EAU



Hydrofuge et Oleofuge



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques produit

Marque	Obbia
Utilisation	Tous les bois en extérieur, résineux traités en autoclave ou non, feuillus, bois exotiques et bois composites. Sa formulation spéciale et sa faible viscosité permettent une bonne pénétration dans les bois et une protection durable. Obbi'ea Sat protège et
Hors poussière (en min)	60
Recouvrable (en min)	5
Temps de séchage (en min)	1440
Matériel d'application	Brosse, au rouleau, au pistolet (dans ce cas lisser au spalter pour faire pénétrer).
Nettoyage du matériel	À l'eau savonneuse
Pour application horizontale	Oui



Pour application verticale	Oui
Rendement du produit	1 litre pour 10 à 12 m <sup>2</sup>
Hydrofuge	Oui
Finition	Mat
Spécificité	Assure une protection hydrofuge et contre les taches grasses.
Contenance	5L
Fabrication française	Oui
Support d'utilisation	Bois
Secteur - Page catalogue	

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	PRIX
<a href="#"><u>HAG0125</u></a>	Incolore	<b>139,67 €</b>
<a href="#"><u>HAG0126</u></a>	Chêne clair	<b>116,78 €</b>