

Outillage électroportatif > Électroportatif > Touret à meuler et à affûter > Touret >

## Touret a meuler G 150



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
3  
ANS

### Caractéristiques techniques

<b>Garantie</b>	3 ans
<b>Vitesse de rotation 1 (en tr/min)</b>	2800
<b>Vitesse de rotation 2 (en tr/min)</b>	2800
<b>Poids (kg)</b>	7,900
<b>Tension d'alimentation (V)</b>	230
<b>Puissance (W)</b>	180
<b>Utilisation</b>	Meulage à sec de métaux ferreux
<b>Épaisseur de la meule 1 (en mm)</b>	20
<b>Épaisseur de la meule 2 (en mm)</b>	20

<b>Spécificité</b>	Montage sur roulements à billes. Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension.
<b>Diamètre de meule 1 (en mm)</b>	150
<b>Diamètre de meule 2 (en mm)</b>	150
<b>Longueur (mm)</b>	320
<b>Alésage de meule 1 (en mm)</b>	12,7
<b>Alésage de meule 2 (en mm)</b>	12,7
<b>Hauteur (mm)</b>	200
<b>Largeur (mm)</b>	220
<b>Arrêt coup de poing</b>	Non
<b>Grain de meule 1</b>	A 36 R
<b>Grain de meule 2</b>	A 60 M
<b>Type de tension</b>	Monophasé
<b>Éligible au leasing</b>	oui

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>SID0021</b>
<b>Marque</b>	Sidamo
<b>Secteur - Page catalogue</b>	9-254