

Soudage > Postes à souder > Poste à souder TIG >

## Poste a souder TIG PACKTIG165DC



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
5  
A N S

### Caractéristiques techniques

<b>Livré(e) avec</b>	1 malette de transport, 1 torche SR17 de 4m, 1 ensemble pince porte électrode enrobée de 3m et 1 ensemble pince de masse de 3m.
<b>Garantie</b>	5 ans
<b>Matière</b>	Inox
<b>Facteur de marche en MMA</b>	160 A à 60% / 145 A à 100%
<b>Protection électrique du réseau (en A)</b>	16
<b>Puissance de générateur recommandé (en kVA)</b>	8,50
<b>Connectique 1/4 tour (en mm)</b>	13
<b>Tension à vide (V)</b>	63

<b>Puissance absorbée (kVA)</b>	8,50
<b>Facteur de marche en TIG</b>	160 A à 60% / 145 A à 100%
<b>Longueur (mm)</b>	410
<b>Poids (kg)</b>	8,500
<b>Tension d'alimentation (V)</b>	230
<b>Réglage de la puissance maximum (en A)</b>	160
<b>Réglage de la puissance minimum (en A)</b>	10
<b>Hauteur (mm)</b>	278
<b>Largeur (mm)</b>	146
<b>Diamètre électrode enrobée conseillée minimum (mm)</b>	1
<b>Diamètre électrode enrobée conseillée maximum (mm)</b>	3,2
<b>Type de tension</b>	Monophasé
<b>Mode pulsé</b>	Non
<b>Mode synergic</b>	Non
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 23
<b>Modèle</b>	Protig 165-DC
<b>Poste DC ou AC/DC</b>	DC
<b>Type de poste</b>	Poste de chantier sur secteur

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>WUI701</b>
<b>Marque</b>	Wuithom