

Soudage > Postes à souder > Poste à souder TIG >

Poste a souder TIG PACKTIG165DC



Votre prix : **2 023,50€** HT



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
5
A N S

Caractéristiques techniques

Livré(e) avec	1 malette de transport, 1 torche SR17 de 4m, 1 ensemble pince porte électrode enrobée de 3m et 1 ensemble pince de masse de 3m.
Garantie	5 ans
Matière	Inox
Facteur de marche en MMA	160 A à 60% / 145 A à 100%
Protection électrique du réseau (en A)	16
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	8,50
Connectique 1/4 tour (en mm)	13
Tension à vide (V)	63

Puissance absorbée (kVA)	8,50
Facteur de marche en TIG	160 A à 60% / 145 A à 100%
Longueur (mm)	410
Poids (kg)	8,500
Tension d'alimentation (V)	230
Réglage de la puissance maximum (en A)	160
Réglage de la puissance minimum (en A)	10
Hauteur (mm)	278
Largeur (mm)	146
Diamètre électrode enrobée conseillée minimum (mm)	1
Diamètre électrode enrobée conseillée maximum (mm)	3,2
Type de tension	Monophasé
Mode pulsé	Non
Mode synergic	Non
Indice de protection (IP)	IP 23
Modèle	Protig 165-DC
Poste DC ou AC/DC	DC
Type de poste	Poste de chantier sur secteur

Caractéristiques produit

Référence	WUI701
Marque	Wuithom