

Soudage > Postes à souder > Poste à souder TIG >

Poste a souder TIG Protig205DC



Votre prix : **1 705,73€** HT



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Livré(e) avec	Pince de masse, pince porte électrode enrobée, torche TTW17 de 4 m
Matière	Acier/inox/titane/cuivre/nickel
Facteur de marche en MMA	200 A à 60% / 170 A à 100%
Protection électrique du réseau (en A)	16
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	10
Connectique 1/4 tour (en mm)	35
Tension à vide (V)	67
Puissance absorbée (kVA)	10
Facteur de marche en TIG	200 A à 60% / 170 A à 100%
Longueur (mm)	447

Poids (kg)	9,000
Tension d'alimentation (V)	230
Réglage de la puissance maximum (en A)	200
Réglage de la puissance minimum (en A)	10
Hauteur (mm)	350
Largeur (mm)	189
Diamètre électrode enrobée conseillée minimum (mm)	1,6
Diamètre électrode enrobée conseillée maximum (mm)	4
Type de tension	Monophasé
Mode pulsé	Non
Mode synergic	Non

Caractéristiques produit

Référence	WUI702
Marque	Wuithom