

Outillage électroportatif > Électroportatif > Groupe électrogène >

Groupe electrogene Perform 6500



Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver. Adapté à un usage fréquent. Sécurité huile avec arrêt moteur sur niveau bas.



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Longueur (mm) | 810 |
| Poids (kg) | 85,500 |
| Hauteur (mm) | 590 |
| Largeur (mm) | 555 |
| Indice de protection (IP) | IP 23 |
| Garantie | 3 ans sous conditions |
| Niveau sonore (dB) | 83 |
| Autonomie (en h) | 2,8 |
| Modèle | Perform 6500 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Nombre de prises | 2 |
| Tension de sortie (V) | 230 |
| Puissance (W) | 6300 |
| Type de moteur | Moteur Köhler CH440 |
| Réservoir de carburant (en L) | 7,30 |
| Type de carburant | Essence sans plomb |
| Régulation | Non |
| Éligible au leasing | oui |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | SDM020 |
| Marque | SDMO |
| Secteur - Page catalogue | 9-405 |