

Équipement et fourniture > Chauffage/ventilation > Chauffage >

## Radiant électrique REH3000P



Léger et peu encombrant.



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	Pour chauffage d'appoint localisé (ex : vestiaires, patios, terrasses, comptoirs de vente, postes de travail, etc.), pour protection antigel (stockage, canalisations, machines, etc.) et préchauffage / séchage peinture, plâtre, carrosserie, etc.
<b>Surface de chauffe (m<sup>2</sup>)</b>	8
<b>Spécificité</b>	Constitué 2 lampes halogènes indépendantes, sur socle à poser avec sécurité anti-basculement.
<b>Modèle</b>	REH3000P
<b>Usage</b>	Le rayonnement chauffe les surfaces, les personnes et les objets, pas le volume d'air : les radiants sont efficaces à l'intérieur des locaux comme en plein air.
<b>Longueur (mm)</b>	665
<b>Poids (kg)</b>	8,000
<b>Type de tension</b>	Monophasé

<b>Tension d'alimentation (V)</b>	230
<b>Hauteur (mm)</b>	505
<b>Largeur (mm)</b>	430
<b>Puissance (W)</b>	1500, 3000
<b>Type d'alimentation</b>	Sur secteur

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>SPU0035</b>
<b>Marque</b>	S plus
<b>Secteur - Page catalogue</b>	9-436