

Équipement et fourniture > Chauffage/ventilation > Chauffage >

## Radiant électrique orientable sur mat REH3000TLC.2



LE

Hauteur réglable : 199 à 218 cm.

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Livré(e) avec	1 télécommande et 1 câble 1,80 m (avec prise).
Utilisation	Pour chauffage d'appoint localisé (vestiaires, patios, terrasses, comptoirs de vente, postes de travail, etc.), pour protection antigel (stockage, canalisations, machines, etc.) et préchauffage / séchage (peinture, plâtre, carrosserie, etc.).
Tension d'alimentation (en V)	230
Surface de chauffe (en m <sup>2</sup> )	12
Spécificité	Constitué de 2 lampes halogènes indépendantes montées en usine orientables et inclinables .
Modèle	REH3000TLC.2
Usage	Le rayonnement chauffe les surfaces, les personnes et les objets, pas le volume d'air : les radiants sont efficaces à l'intérieur des locaux comme en plein air.



Longueur (en mm)	1225
Type de tension	Monophasé
Hauteur (en mm)	2180
Largeur (en mm)	500
Type d'alimentation	Sur secteur

### Caractéristiques produit

Référence	<b>SPU0040</b>
Marque	S plus
Secteur - Page catalogue	9-436