

Équipement et fourniture > Chauffage/ventilation > Chauffage >

## Generateur mobile gaz ECO 30M2



Votre prix : **511,50€ HT**



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Sur secteur
Puissance (W)	18000, 30000
Tension d'alimentation (en V)	230
Consommation de carburant (en kg/h)	2,18
Usage	Locaux ventilés
Débit d'air maximum (en m <sup>3</sup> /h)	1100
Surface de chauffe (en m <sup>2</sup> )	30
Volume de chauffe d'un bâtiment peu isolé (en m <sup>3</sup> )	200
Livr(e) avec	1 câble, 1 prise électrique, 1 tuyau gaz (1,5 m) et détendeur.
Utilisation	Pour le chauffage ou mise hors gel de petits locaux professionnels ventilés, ateliers, garages et petit stockage. Chantier : chauffage de

locaux en construction, séchage de plâtre, peinture. Agriculture : petites salles d'élevage ou de traite, remises.

**Type de gaz**

Propane

**Modèle**

ECO 30M2

**Longueur (en mm)**

465

**Type de tension**

Monophasé

**Hauteur (en mm)**

385

**Largeur (en mm)**

245

**Caractéristiques produit**

<b>Référence</b>	<b>SPU006</b>
<b>Marque</b>	S plus
<b>Secteur - Page catalogue</b>	9-436