

Soudage > Postes à souder > Poste à souder MMA >

Poste a souder MMA Transpocket 150



Votre prix : **1 102,50€** HT



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Facteur de marche en MMA | 150 A à 40% / 110 A à 60% / 90 A à 100% |
| Protection électrique du réseau (en A) | 16 |
| Possibilité de soudage au TIG au lift arc (torche en option) | Oui |
| Puissance de générateur recommandé (en kVA) | 5,52 |
| Connectique 1/4 tour (en mm) | 9 |
| Tension à vide (V) | 96 |
| Longueur (mm) | 365 |
| Poids (kg) | 6,300 |

| | |
|--|---|
| Réglage de la puissance maximum (en A) | 150 |
| Réglage de la puissance minimum (en A) | 10 |
| Hauteur (mm) | 285 |
| Largeur (mm) | 130 |
| Diamètre électrode enrobée conseillée minimum (mm) | 1,5 |
| Diamètre électrode enrobée conseillée maximum (mm) | 4 |
| Type de poste | Poste d'atelier |
| Tension d'alimentation (V) | 230 |
| Correction du facteur de puissance (PFC) | Oui |
| Modèle | Transpocket 150 |
| Indice de protection (IP) | IP 23 |
| Garantie | 3 ans sous conditions |
| Facteur de marche en TIG | 150 A à 35% / 110 A à 60% / 90 A à 100% |
| Accessoire(s) inclus | Porte-électrode 4m Ø 16mm ² , pince de masse 3m Ø 16mm ² , brosse |
| Type de tension | Monophasé |
| Éligible au leasing | oui |

Caractéristiques produit

| | |
|--------------------------|---------------|
| Référence | FRO001 |
| Marque | Fronius |
| Secteur - Page catalogue | 9-325 |