

Outillage à main > Pour le peintre > Pistolet à peinture >

Pistolet godet inferieur



LACME



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Type de godet | Inférieur à aspiration |
| Type de pistolet à peinture | A eau, à huile et à patine |
| Pression d'utilisation maximum (en bars) | 4 |
| Consommation d'air (en L/min) | 250 |
| Poids (kg) | 0,900 |
| Application | Laques, teintes bois, vernis, multicolores et antirouille. |
| Accessoire(s) inclus | 1 godet, 1 buse, 1 clé de démontage, 1 brosse de nettoyage et 1 couvercle avec antigoutte |
| Format | Coffret de transport |
| Type de raccord d'air fourni | 1/4" |
| Spécificité | Fermeture du godet autoclave, possibilité de régler le débit d'air. |

| | |
|--|-----------|
| Volume du godet (en l) | 1,000 |
| Matière du godet | Aluminium |
| Consommation d'air (en m³/h) | 20 |
| Diamètre de la buse (en mm) | 1,8 |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | LME020 |
| Marque | Lacmé |
| Secteur - Page catalogue | 9-410 |