

Soudage > Postes à souder > Poste à souder MIG MAG >

Poste à souder MIG MAG Rallymig synergic



MIGTRONIC
WELDING VALUE



LE

Léger, compact et robuste.

Caractéristiques techniques

Livr(e) avec	1 torche, 1 câble de masse MB15 de 3m et 2 galets.
Protection électrique du réseau (en A)	16
Diamètre de bobine de fil (en mm)	200
Puissance de générateur recommandé (en kVA)	6,50
Type de dévidoir	Compact
Connectique 1/4 tour (en mm)	13
Tension à vide (en V)	90
Puissance absorbée (en kVA)	6
Facteur de marche en MIG/MAG	160 A à 40% / 145 A à 60% / 135 A à 100%
Nombre de galets du dévidoir	2
Longueur (en mm)	450



Réglage de la puissance maximum (en A)	160
Réglage de la puissance minimum (en A)	20
Hauteur (en mm)	370
Largeur (en mm)	230
Mode pulsé	Non
Refroidisseur par eau (liquide non fourni)	Non
Mode synergic	Non
Type de poste	Poste d'atelier
Tension d'alimentation (en V)	230
Diamètre du fil fourré (en mm)	0.6, 1.0
Diamètre du fil aluminium (en mm)	0.6, 1.0
Modèle	RallyMIG
Possibilité de soudage au TIG au lift arc (torche en option)	Oui
Indice de protection (IP)	IP 23S

Caractéristiques produit

Référence	MIG100
Marque	Migatronic