

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Crémone et tringle > Crémone pompier ou urgence >

## Cremona pompier Deesse



Pose et utilisation simple.



[Voir la fiche technique](#)



FABRIQUÉ EN FRANCE

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Croisée DS
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Modèle</b>	DEESSE
<b>Saillie (mm)</b>	47
<b>Hauteur du boîtier central (en mm)</b>	260
<b>Pour largeur de tringle de (mm)</b>	11,7
<b>Type de pose</b>	En applique
<b>Composition</b>	- 1 boîtier central - 4 guides

	- 1 gâche basse - 1 gâche haute - 3 cales (ep. 3 / 4 / 5mm)
<b>Hauteur maximum du vantail (mm)</b>	2500
<b>Aspect finition</b>	Laqué
<b>Type de poignée</b>	À levier
<b>Largeur du boîtier central (en mm)</b>	41
<b>Tringles incluses</b>	Non
<b>Utilisation</b>	Pour tout type de porte (bois, alu, acier, pvc), condamnation du vantail semi-fixe d'une porte à 2 vantaux dont le vantail de service peut être déclaré "issue de secours". Peuvent également équiper tout type de porte (1 ou 2 vantaux) autre que les issues de secours sur voie d'évacuation.
<b>Préconisation d'utilisation</b>	Poser la tringle la plus longue avant la plus courte. Chanfreiner le bout des tringles pour faciliter leur introduction dans les gâches. Poser la béquille vers le haut. Ne pas manœuvrer le levier à vide.
<b>Secteur - Page catalogue</b>	1-235

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	CODE COULEUR
<b><u>CDS023</u></b>	<b>Gris aluminium</b>	<b>RAL 9006</b>
<b><u>CDS024</u></b>	<b>Blanc pur</b>	<b>RAL 9010</b>
<b><u>CDS0240</u></b>	<b>Brun</b>	<b>RAL 1247</b>
<b><u>CDS0241</u></b>	<b>Noir</b>	<b>RAL 9005</b>