

Soudage > Protection du soudeur > Cagoule et masque de soudage >

Masque de soudeur W9910 XX



1 cagoule pour toutes application, grand champ de vision, très bonne restitution des couleurs, léger.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
5
A N S

Caractéristiques techniques

Garantie	5 ans
Norme EN 166	Oui
Norme EN 175 - Protection yeux et visage pour soudage	Oui
Norme EN 379	Oui
Texte associé à la norme EN 175	B
Poids (g)	596,000
Nombre de capteurs	4
Qualité optique	1/2/1/1

Matière	Polypropylène, polycarbonate
Coloris	Gris, Orange, Noir
Type d'énergie	Solaire et à pile
Temps de réaction (en ms)	0,08
Délai de retour minimum (en ms)	0,10
Délai de retour maximum (en ms)	4
Sensibilité au TIG (en A)	de 3 à 350 A
Sensibilité au MMA (en A)	de 20 à 500 A
Sensibilité au MIG (en A)	de 20 à 500 A
Sensibilité au MAG (en A)	de 20 à 500 A
Fonction meulage	Oui
Champ de vision hauteur (en mm)	100
Champ de vision largeur (en mm)	84
Hauteur intérieure de l'écran (en mm)	105
Largeur intérieure de l'écran (en mm)	90
Hauteur extérieure de l'écran (en mm)	133
Largeur extérieure de l'écran (en mm)	114
Taille	Unique
Spécificité	Pour soudure à l'arc, MMA, MIG/MAG, TIG, flamme, meulage, coupage plasma.
Articles associés	BIN997, BLA400, WUI007, TFT452, CRY010
Réglage de la sensibilité et du délai	Non
Type de pile	Bouton CR2450
Teinte DIN	4 / 5-9 / 9-13

Caractéristiques produit

Référence	WUI005
Marque	Wuithom