

Vêtement de travail et EPI > Protection des mains > Gants >

## Gants de soudeur CA615K



Votre prix : **14,52€** HT



[Voir la fiche technique](#)



EN 388



EN 21420



EN 407



EN 12477

### Caractéristiques techniques

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Texte associé à la norme EN407</b> | 4, 1, 3, X, 4, X     |
| <b>Type de protection de la main</b>  | Spécial soudeur      |
| <b>Taille</b>                         | 10                   |
| <b>Matière du support</b>             | Cuir croûte de bovin |
| <b>Norme EN388</b>                    | Oui                  |
| <b>Norme EN407</b>                    | Oui                  |
| <b>Longueur (en mm)</b>               | 350                  |
| <b>Coloris du support</b>             | Rouge                |

|                                                              |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Modèle</b>                                                | CA615K                           |
| <b>Spécificité</b>                                           | Cousu au fil Kevlar® Technology. |
| <b>Norme EN 12477</b>                                        | Oui                              |
| <b>Personnalisation possible</b>                             | Non                              |
| <b>Protège-artère</b>                                        | Non                              |
| <b>Norme EN ISO 21420</b>                                    | Oui                              |
| <b>Hydrofuge</b>                                             | Non                              |
| <b>Sans couture</b>                                          | Non                              |
| <b>Qualifié contact alimentaire</b>                          | Non                              |
| <b>Texte associé à la norme EN 12477</b>                     | Type A                           |
| <b>Contenance</b>                                            | Par 12 paires                    |
| <b>EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)</b>               | 3                                |
| <b>EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)</b>      | 1                                |
| <b>EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)</b>             | 3                                |
| <b>EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)</b>           | 2                                |
| <b>EN388 - Résistance à la coupure avec pression (A à F)</b> | X                                |

## Caractéristiques produit

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Référence</b>                | <b>DET017</b> |
| <b>Marque</b>                   | Delta Plus    |
| <b>Secteur - Page catalogue</b> | 11-63         |