Affleureuse 3710J

LE Base transparente pour une bonne visibilité du point de travail.

Voir la fiche technique

GARANTIE 3 ANS

Caractéristiques techniques

Forfait SAV	MAK9154
Garantie	3 ans sous conditions
Diamètre de la pince de serrage (en mm)	6
Puissance (W)	530
Valeur vibratoire (en m/s²)	2,50
Type d'alimentation	Filaire
Profondeur de plongée maximum (en mm)	42
Largeur (en mm)	122
Hauteur (en mm)	314

Longueur (en mm)	102
Accessoire(s) inclus	1 guide d'affleurage, 1 guide parallèle, 1 guide à copier, 2 clé plate 10 et 17 mm et 1 bit droit 6 mm
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	32000
Format	Coffret de transport
Longueur du câble d'alimentation (en m)	2,50
Niveau sonore (en dB)	83
Modèle	3712J
Spécificité	Base d’inclinaison de 0 à 45° pour l’angle de coupe souhaité. Fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.
Tension d'alimentation (en V)	230
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	**MAK146**
Marque	Makita
Secteur - Page catalogue	9-190