

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle bois et devives en bâtonnet



Rapid®



LE

Résistance à l'humidité.

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Coloris	Jaune
Pistolable	Oui
Matériel d'application	Pistolet à colle
Contenance	48 bâtons de 190 mm x Ø 12 mm
Usage	Intérieur, Extérieur
Utilisation	Permet le collage du bois et de ses dérivés.
Matière	Résine EVA
Inodore	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	150



Température d'application minimum (en °C)	170
Température d'application maximum (en °C)	190
Sans solvant	Oui
Peut se peindre	Oui
Tack initial élevé	Oui
Temps ouvert à 20°C (en min)	0
Articles associés	Pour pistolet à colle Rapid BGX300, EG313, CG270, EG111, EG212, EG250, EG280, EG310, EG320, EG330, EG340, EG360, EG380, G1000, Hobby Glue Gun et BGX500
Temps de prise (en min)	0,3
Type de colle	Colle en bâton
Résistance à l'eau	Oui

Caractéristiques produit

Référence	RAW0503
Marque	Rapid
Secteur - Page catalogue	9-219