

Manutention, levage et rangement atelier > Rangement atelier > Aménagement atelier > Chariot et diable >

## Plateforme motorisée ref. PM80/1



- Capacité de 800 kg
- Translation électrique
- Variateur Curtis
- Accélérateur Curtis
- Vitesse maxi de 6 km/h
- Plateau avec revêtement anti-dérapant
- Roues gonflables
- Protection de sécurité anti-écrasement avant et arrière
- Clé de sécurité pour mise en service
- Avertisseur marche arrière



Rayon de braquage de 45° (demi-tour dans une allée de 4 m).

[Voir la fiche technique](#)



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques techniques

Matière	Châssis en acier et plateau avec revêtement anti-derapant
Garantie	1 an sous conditions
Capacité de charge (en kg)	800
Nombre de roues	4
Diamètre de la roue (en mm)	300
Type de roue	Gonflée
Fabrication française	Oui
Repliable	Non
Utilisation	Translation électrique avec variateur et accélérateur Curtis. Vitesse



maxi de 6 km/h. Protection de sécurité anti-écrasement avant et arrière. Avertisseur marche arrière.

**Longueur (en mm)** 2140

**Hauteur (en mm)** 1000

**Largeur (en mm)** 800

## Caractéristiques produit

**Référence** STC005

**Marque** Stockman