

Outillage électroportatif > Électroportatif > Machines d'atelier et stationnaire > Plaqueuse de chant >

Plaqueuse de chants Conturo KA 65 SET



FESTOOL



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS
VOIR CONDITIONS

Caractéristiques techniques

Utilisation	Placage de chant
Garantie	3 ans sous conditions
Poids (kg)	7,900
Puissance (W)	1200
Température d'application minimum (en °C)	100
Température d'application maximum (en °C)	210
Modèle	CONTURO KA 65-Set
Format	Coffret de transport
Vitesse d'avancement maximum (en mm/s)	66

Largeur de chant maximum (en mm)	65
Largeur de chant minimum (en mm)	18
Épaisseur de chant minimum (en mm)	0,5
Épaisseur de chant maximum (en mm)	3
Accessoire(s) inclus	20 abrasifs, 1 cale de ponçage, 4 colles transparentes, 1 feutre de polissage, 1 magasin de stockage, 1 plaquette à racler, 1 plateau de guidage, 1 produit de polissage, 1 rouleau de pression supplémentaire, 1 semelle de protection
Spécificité	Changement rapide de couleur.
Tension d'alimentation (V)	230
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	FES465
Marque	Festool
Secteur - Page catalogue	9-194