

Soudage > Postes à souder > Coupeur plasma >

Coupeur plasma portatif Powermax 30 XP



Vitesse de coupe augmenté de 50% par rapport au Powermax30.



Votre prix : **4 103,14€** HT

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
A N S

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---------------------------------------|
| Garantie | 3 ans |
| Tension à vide (V) | 256 |
| Facteur de marche coupeur plasma | 30 A à 35% / 23 A à 60% / 19 A à 100% |
| Poids (kg) | 9,500 |
| Tension d'alimentation (V) | 230 |
| Épaisseur coupe nette recommandée (en mm) | 10 |
| Épaisseur coupe grossière de séparation (en mm) | 16 |
| Réglage de la puissance maximum (en A) | 30 |
| Réglage de la puissance minimum (en A) | 15 |

| | |
|--|---|
| Hauteur (mm) | 305 |
| Largeur (mm) | 356 |
| Utilisation | Pour l'agriculture, les réparations de véhicules, l'entretien des biens et d'usine, la fabrication générale. |
| Longueur (mm) | 168 |
| Type de tension | Monophasé |
| Pression de service (bar) | 5,50 |
| Épaisseur coupe nette maximum (en mm) | 12 |
| Débit pression d'entrée d'air comprimé (en l/min) | 113,3 |
| Modèle | Powermax30 XP |
| Protection électrique du réseau (en A) | 25 |
| Vendu séparément | Le raccord LME096 et le tuyau LME040. |
| Livré(e) avec | 1 alimentation électrique, 1 torche manuelle Duramax LT de 4,5m avec consommables standards, 1 connecter de pièce de 4,5m, 1 manuel de l'opérateur et de sécurité, 1 kit de consommables (1 buse standard, 1 électrode, 1 buse FineCut et déflecteur FineCut), 1 housse de transport en plastique et 1 sangle de transport. |
| Pour groupe électrogène de | 5,5 Kw |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | HYP001 |
| Secteur - Page catalogue | 9-369 |