

Soudage > Postes à souder > Coupeur plasma >

Coupeur plasma portatif Powermax 30 Air




LE



Fonctionne partout grâce à son compresseur d'air interne.

Votre prix : **5 118,75€** HT



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
A N S

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------|
| Garantie | 3 ans |
| Tension à vide (V) | 256 |
| Poids (kg) | 13,500 |
| Tension d'alimentation (V) | 230 |
| Épaisseur coupe nette recommandée (en mm) | 8 |
| Épaisseur coupe grossière de séparation (en mm) | 16 |
| Réglage de la puissance maximum (en A) | 30 |
| Réglage de la puissance minimum (en A) | 15 |

| | |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 333 |
| Largeur (mm) | 420 |
| Type de tension | Monophasé |
| Longueur (mm) | 195 |
| Épaisseur coupe nette maximum (en mm) | 10 |
| Modèle | Powermax 30 AIR |
| Protection électrique du réseau (en A) | 20 |
| Utilisation | Pour la construction, les réparations de véhicules, l'agriculture, la fabrication générale et les entretiens des biens et d'usine. |
| Livré(e) avec | 1 alimentation électrique, 1 torche manuelle AIR T30 avec faisceau de 4,5 m, 1 connecteur de pièce avec faisceau de 4,5 m, 1 manuels de l'opérateur et de sécurité, 1 buse, 1 électrode et 1 sangle de transport. |
| Pour groupe électrogène de | 5,5 Kw |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | HYP005 |
| Secteur - Page catalogue | 9-371 |