

Soudage > Postes à souder > Coupeur plasma >

Coupeur plasma portatif Powermax 45 XP



Hypertherm



Changement rapide des consommables à l'aide de la fonction de l'interrupteur de désactivation.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
A N S

Caractéristiques techniques

Garantie	3 ans
Tension à vide (V)	275
Facteur de marche coupeur plasma	45 A à 50% / 41 A à 60% / 32 A à 100%
Poids (kg)	15,000
Tension d'alimentation (V)	230
Épaisseur coupe nette recommandée (en mm)	16
Épaisseur coupe grossière de séparation (en mm)	29
Réglage de la puissance maximum (en A)	45
Réglage de la puissance minimum (en A)	10

Hauteur (mm)	357
Largeur (mm)	442
Pression de service (bar)	5,90
Type de tension	Monophasé
Longueur (mm)	173
Épaisseur coupe nette maximum (en mm)	22
Puissance absorbée (kVA)	12,50
Capacité de gougeage (en kg/h)	3,40
Perçage tôle pleine	12
Modèle	Powermax 45 XP
Protection électrique du réseau (en A)	32
Utilisation	Pour la construction, l'entretien et réparation, les installations mécaniques et l'entretien des biens et d'usine.
Vendu séparément	Fiche électrique.
Pour groupe électrogène de	8 Kw

Caractéristiques produit

Référence	HYP002
Marque	Hypertherm
Secteur - Page catalogue	9-373