

Soudage > Postes à souder > Coupeur plasma >

## Coupeur plasma portatif Powermax 45 XP



**Hypertherm**



Changement rapide des consommables à l'aide de la fonction de l'interrupteur de désactivation.

Votre prix : **5 687,50€** HT

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
**3**  
A N S

### Caractéristiques techniques

Garantie	3 ans
Tension à vide (V)	275
Facteur de marche coupeur plasma	45 A à 50% / 41 A à 60% / 32 A à 100%
Poids (kg)	15,000
Tension d'alimentation (V)	230
Épaisseur coupe nette recommandée (en mm)	16
Épaisseur coupe grossière de séparation (en mm)	29
Réglage de la puissance maximum (en A)	45
Réglage de la puissance minimum (en A)	10

<b>Hauteur (mm)</b>	357
<b>Largeur (mm)</b>	442
<b>Pression de service (bar)</b>	5,90
<b>Type de tension</b>	Monophasé
<b>Longueur (mm)</b>	173
<b>Épaisseur coupe nette maximum (en mm)</b>	22
<b>Puissance absorbée (kVA)</b>	12,50
<b>Capacité de gougeage (en kg/h)</b>	3,40
<b>Perçage tôle pleine</b>	12
<b>Modèle</b>	Powermax 45 XP
<b>Protection électrique du réseau (en A)</b>	32
<b>Utilisation</b>	Pour la construction, l'entretien et réparation, les installations mécaniques et l'entretien des biens et d'usine.
<b>Vendu séparément</b>	Fiche électrique.
<b>Pour groupe électrogène de</b>	8 Kw

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>HYP002</b>
<b>Marque</b>	Hypertherm
<b>Secteur - Page catalogue</b>	9-373