

Entretien extérieur > Arrosage > Pompe à eau >

Pompe de relevage pour eaux chargées



Fonctionnement optimal : trepied déjà monté qui facilite l'aspiration. La pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte.



Votre prix : **995,47€ HT**

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

Garantie	2 ans sous conditions
Diamètre du tuyau (en mm)	40
Débit d'air / d'eau (en l/min)	260
Tension d'alimentation (en V)	230
Pression de service (en bar)	0,80
Puissance (W)	1100
Largeur (en mm)	232
Hauteur (en mm)	372,50
Type de tension	Monophasé



Usage	Régulier
Matière du corps	Fonte
Hauteur de refoulement maximum (en m)	7,50
Profondeur d'immersion maximum (en m)	5
Type de pompe à eau	Pompe de relevage pour eaux chargées.
Taille des éléments absorbés maximum (en mm)	35
Indice de protection (IP)	IP 68
Longueur du câble d'alimentation (en m)	10
Spécificité	Destinée au eaux de vaisselles, lave-linge, vide caves, vidange de garages, de sous-sols, de fosses, eaux pluviales, arrosages. Pompage de liquide non agressif chimiquement ou non abrasif.

Caractéristiques produit

Référence	RNI002
Marque	Renson International Pompes
Secteur - Page catalogue	9-442