

Entretien extérieur > Arrosage > Pompe à eau >

Pompe vide cave pour eaux claires et peu chargées



Pompe avec débit important, faible hauteur d'aspiration et la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
2
ANS
voir conditions

Caractéristiques techniques

Garantie	2 ans sous conditions
Diamètre du tuyau (mm)	32
Débit d'air / d'eau (l/min)	150
Poids (kg)	5,500
Tension d'alimentation (V)	230
Pression de service (bar)	0,80
Puissance (W)	500
Largeur (mm)	154
Hauteur (mm)	249

Type de tension	Monophasé
Usage	Régulier
Matière du corps	Inox
Hauteur de refoulement maximum (m)	8
Profondeur d'immersion maximum (m)	5
Type de pompe à eau	Pompe de relevage pour eaux claires et peu chargées.
Indice de protection (IP)	IP 68
Longueur du câble d'alimentation (m)	10
Spécificité	Pour le drainage d'eaux légèrement chargées, eaux blanches, de liquides agressifs, le relevage d'eaux pluviales à partir d'un regard ou d'un puissard, vidange de bassins, citernes, cuves, etc.
Taille des éléments absorbés maximum (en mm)	10

Caractéristiques produit

Référence	RN1003
Marque	Renson International Pompes
Secteur - Page catalogue	9-442